

	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	
---	---	---

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ FUTURA HS PORTAL SLIM			
Zatížení větrem	C3/B3			
Vodotěsnost	8A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD			
Součinitel prostupu tepla dveřmi 2,4 x 2,5 m U_d	Ud = 1,3 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,1 W/m ² .K	
	Ud = 1,3 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 1,0 W/m ² .K	
	Ud = 0,90 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,7 W/m ² .K	
	Ud = 0,82 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,6 W/m ² .K	
	Ud = 0,74 W/m ² .K	se zasklením	Ug = 0,5 W/m ² .K	
Světelný činitel prostupu	0,82	se zasklením	4-16-4	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,81	se zasklením	6-16-4	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,80	se zasklením	6-16-6	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,79	se zasklením	8-16-6	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,79	se zasklením	8-16-8	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,77	se zasklením	4-16-4	Ug = 1,0 W/m ² .K
	0,71	se zasklením	8-18-6-18-8	Ug = 0,6 W/m ² .K
	0,74	se zasklením	4-18-4-18-4	Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,73	se zasklením	6-18-4-18-6	Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,72	se zasklením	6-18-6-18-6	Ug = 0,5 W/m ² .K
Solární faktor	0,64	se zasklením	4-16-4	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,63	se zasklením	6-16-4	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,63	se zasklením	6-16-6	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,62	se zasklením	8-16-6	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,61	se zasklením	8-16-8	Ug = 1,1 W/m ² .K
	0,57	se zasklením	4-16-4	Ug = 1,0 W/m ² .K
	0,50	se zasklením	8-18-6-18-8	Ug = 0,6 W/m ² .K
	0,52	se zasklením	4-18-4-18-4	Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,51	se zasklením	6-18-4-18-6	Ug = 0,5 W/m ² .K
	0,51	se zasklením	6-18-6-18-6	Ug = 0,5 W/m ² .K
Průvzdušnost	4			

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.7.2026


 Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje