

	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	
---	---	---

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ FUTURA HS PORTAL PATIO SLIM			
Zatížení větrem	C2 / B3			
Vodotěsnost	7A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD			
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_d	Ud = 1,4 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K			
	Ud = 1,4 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)			
	Ud = 1,4 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K			
	Ud = 1,3 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)			
	Ud = 1,1 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K			
	Ud = 1,0 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)			
	Ud = 0,99 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K			
	Ud = 0,96 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)			
	Ud = 0,91 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K			
	Ud = 0,88 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)			
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,81 se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,80 se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,79 se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,79 se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,77 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K			
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m ² .K			
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m ² .K			
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K			
	0,72 se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K			
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,63 se zasklením 6-16-4 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,63 se zasklením 6-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,62 se zasklením 8-16-6 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,61 se zasklením 8-16-8 Ug = 1,1 W/m ² .K			
	0,57 se zasklením 4-16-4 Ug = 1,0 W/m ² .K			
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-8 Ug = 0,6 W/m ² .K			
	0,52 se zasklením 4-18-4-18-4 Ug = 0,5 W/m ² .K			
	0,51 se zasklením 6-18-4-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K			
	0,51 se zasklením 6-18-6-18-6 Ug = 0,5 W/m ² .K			
Průvzdušnost	4			

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.7.2026



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje