

 WINDOW HOLDING a.s.	Hliníková okna a balkónové dveře EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti	 10
Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Vlastnost	Hliníková okna a balkónové dveře, typ FUTURA PANEL			
	jednokřídlové okno	dvoukřídlové okno	jednokřídlové BD	dvoukřídlové BD
Zatížení větrem	C4 / B4	C2 / B2	C4 / B4	C2 / B2
Vodotěsnost	E ₁₂₀₀	E ₉₀₀	E ₁₂₀₀	E ₉₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození			
Vzduchová neprůzvučnost R _w	R _w = 32 (-1,-5) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4			
	R _w = 39 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 10-16Ar-4			
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,5 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K			
	U _w = 1,5 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K			
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,78 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
Solární faktor	0,65 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K			
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K			
Průvzdušnost	4			

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 21.2.2017


 Ing. Jiří Korbelář
 manažer technického vývoje