

Prohlášení o vlastnostech

č. 126a/2018

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 v aktuálním znění, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL STANDARD Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA3572

Identifikační kód výrobku:

(C.....A .../...)

Použití výrobku ve stavbě:

Posuvné dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Jsou určeny pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Posuvné dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o posouzení vlastností č.1020-CPR-010039306, který vydal dne 19.2.2018 TZÚS PRAHA, s.p., pobočka 0100 - Praha, Oznámený subjekt 1020, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A2:

Vlastnost	Hliníkové zdvižně-posuvné dveře, typ HS PORTAL STANDARD, systém AA3572
Zatížení větrem	B2
Vodotěsnost	4A
Nebezpečné látky	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost R_w	NPD
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_d	Ud = 1,6 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,5 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,1 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,5 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,5 W/m ² .K se zasklením Ug = 1,0 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,2 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,2 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,7 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
	Ud = 1,1 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,6 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)
	Ud = 1,1 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K (TGI Spacer M, Chromatech Ultra F)
Ud = 1,0 W/m ² .K se zasklením Ug = 0,5 W/m ² .K (SWISSPACER Ultimate)	
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,81 se zasklením 6-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,80 se zasklením 6-16-6 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 se zasklením 8-16-6 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 se zasklením 8-16-8 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,77 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-8 $U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6 $U_g = 0,5$ W/m ² .K
0,72 se zasklením 6-18-6-18-6 $U_g = 0,5$ W/m ² .K	
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 se zasklením 6-16-4 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 se zasklením 6-16-6 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,62 se zasklením 8-16-6 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,61 se zasklením 8-16-8 $U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,57 se zasklením 4-16-4 $U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-8 $U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,53 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,52 se zasklením 6-18-4-18-6 $U_g = 0,5$ W/m ² .K
0,51 se zasklením 6-18-6-18-6 $U_g = 0,5$ W/m ² .K	
Průzvučnost	4

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.



V Lázních Toušev dne 17.5.2019

Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje