WINDOW HOLDING a.s.	**Dřevěná okna a balkónové dveře, typ IV78** **EN 14351-1:2006 + A1:2010** **Použití: otvorové výplně do obvodových stěn bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti**	CE 12

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevěná okna a balkonové dveře, typ IV78		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkonové dveře
Zatížení větrem	C5/B5	C5/B5	C4/B4
Vodotěsnost	E_{1950}	E_{1500}	E_{1950}
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost R_w *Třída zvukové izolace TZI*	R_w = 33 (-2,-4) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	R_w = 36 (-1,-3) dB TZI3 se zasklením 6-16Ar-4		
	R_w = 37 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením Stratobel44.2 - 16Ar - PTN4		
	R_w = 40 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN4		
	R_w = 41 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením Stratophone44.2 - 16Ar - PTN6		
	R_w = 44 (-1,-3) dB TZI4 se zasklením Stratophone66.2 - 18Ar - StratophonePTN44.2		
	R_w = 34 (-2,-5) dB TZI2 se zasklením 4-12Ar-4-12Ar-4		
	R_w = 39 (-2,-3) dB TZI3 se zasklením 8-12Ar-4-12Ar-6		
Součinitel prostupu tepla oknem U_w	U_w = 1,2 W/m^2.K se zaskelním U_g = 1,1 W/m^2.K, Chromatech Ultra, TGI Spacer, Chromatech Plus		
	U_w = 1,1 W/m^2.K se zaskelním U_g = 1,0 W/m^2.K, Chromatech Ultra, TGI Spacer, Chromatech Plus		
	U_w = 0,90 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,7 W/m^2.K, Chromatech Ultra, TGI Spacer		
	U_w = 0,93 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,7 W/m^2.K, ChromatecPlus		
	U_w = 0,83 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,6 W/m^2.K, Chromatech Ultra, TGI Spacer		
	U_w = 0,86 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,6 W/m^2.K, ChromatecPlus		
	U_w = 0,76 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,5 W/m^2.K, Chromatech Ultra, TGI Spacer		
	U_w = 0,79 W/m^2.K se zaskelním U_g = 0,5 W/m^2.K, ChromatecPlus		
Světelný činitel prostupu	0,78 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,1 W/m^2.K, Float - Low-e 1,1		
	0,69 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,0 W/m^2.K, Float - Low-e 1,0		
	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,7 W/m^2.K, Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,69 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m^2.K, Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,69 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,5 W/m^2.K (Krypton), Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,55 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,5 W/m^2.K, Low-e 1,0 - Float - Low-e 1,0		
	0,68 se zasklením 6,8-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m^2.K, StratobelLow-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,75 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,7 W/m^2.K, Clearvision - iplusLS - iplusLS		
Solární faktor	0,61 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,1 W/m^2.K, Float - Low-e 1,1		
	0,52 se zasklením 4-16-4 U_g = 1,0 W/m^2.K, Float - Low-e 1,0		
	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,7 W/m^2.K, Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,47 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m^2.K, Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,47 se zasklením 4-12-4-12-4 U_g = 0,5 W/m^2.K (Krypton), Low-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,35 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,5 W/m^2.K, Low-e 1,0 - Float - Low-e 1,0		
	0,44 se zasklením 6,8-14-4-14-4 U_g = 0,6 W/m^2.K, StratobelLow-e 1,1 - Float - Low-e 1,1		
	0,64 se zasklením 4-14-4-14-4 U_g = 0,7 W/m^2.K, Clearvision - iplusLS - iplusLS		
Průvzdušnost	4	4	4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na *http://www.yourglass.com/configurator*

V Praze dne 23.9.2014

Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer

Milena Tomčíková