

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Plastová okna a balkónové dveře, typ PREMIUM EVO		
	jednokřídlové okno	dvojkřídlové okno	balkónové dveře
Zatížení větrem	CE ₂₈₀₀ /BE ₂₈₀₀	CE ₂₄₀₀ /BE ₂₄₀₀	C4/B4
Vodotěsnost	E ₁₀₅₀	E ₇₅₀	E ₁₀₅₀
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezp.zař.	splněno bez poškození		
Vzduchová neprůzvučnost	R _W = 33 (-1,-5) dB TZI2 se zasklením 4-16Ar-4		
	R _W = 37 (-2,-5) dB TZI3 se zasklením 6-18Ar-4		
	R _W = 38 (-1,-4) dB TZI3 se zasklením 8-16Ar-4		
	R _W = 41 (-2,-6) dB TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-6		
	R _W = 42 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením 8,8Stratophone-16Ar-8		
	R _W = 44 (-1,-4) dB TZI4 se zasklením 12,8Stratophone-16Ar-Stratophone8,8		
	R _W = 34 (-1,-6) dB TZI2 se zasklením 4-18Ar-4-18Ar-4		
	R _W = 37 (-1,-5) dB TZI3 se zasklením 6-18Ar-4-16Ar-4		
Součinitel prostupu tepla oknem U _w	U _w = 1,1 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K		
	U _w = 1,0 W/m ² .K se zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K		
	U _w = 0,84 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,7 W/m ² .K		
	U _w = 0,77 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K		
	U _w = 0,70 W/m ² .K se zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K		
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,78 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,75 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,73 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,6 W/m ² .K (2x Planitherm LUX)		
	0,75 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,6 W/m ² .K (Clearvision + 2x iplus LS)		
Solární faktor	0,65 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K		
	0,57 se zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K		
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K		
	0,62 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,6 W/m ² .K (2x Planitherm LUX)		
	0,64 se zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,6 W/m ² .K (Clearvision + 2x iplus LS)		
Průzvučnost	4		4

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 8.12.2016



Ing. Jiří Korbelař
manažer technického vývoje