



# VEKRA PREMIUM EVO



Nadčasové řešení pro maximální zateplení  $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Hlavní důvody proč VEKRA Premium EVO

- moderní vzhled jednoduchých linií pro využití při rekonstrukcích i v novostavbách
- profil se stavební hloubkou 82 mm a 6ti komorami pro větší stabilitu a tepelnou izolaci
- pro větší bezpečnost a komfortní ovládání je standardně osazen kvalitním plně seřiditelným kováním Titan AF od Siegenia Aubi se 2 bezpečnostními uzávěry
- výjimečné tepelně izolační vlastnosti získává díky použití speciálních izolačních vložek v rámci i křídle z lehčeného sítovaného polyethylenu s tepelným zrcadlem a díky speciálním zesíleným termickým výztuhám s přerušeným tepelným mostem
- systém se středovým těsněním a třemi těsnícími rovinami významně podporuje těsnost a tepelnou a akustickou izolaci
- hlavní profily tř. A vyráběné v Německu
- hlubší uložení izolačního skla v profilu omezuje vznik kondenzátu
- perfektní tepelné izolace dosahuje díky zasklení izolačním trojsklem s teplým plastovým rámečkem
- vhodné pro všechny typy staveb i rekonstrukcí i pro nízkoenergetické a pasivní domy



# VEKRA PREMIUM EVO

Nadčasové řešení pro maximální zateplení

## Technické parametry

Design	plošně odsazené	✓
Rozměry (mm)	stavební hloubka	82
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štulp*	180
	pohledová šířka sloupek*	196
Počet komor		6
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	✓
Bezpečnostní body		2
Součinitel prostupu tepla $U_w$	Zasklení $U_g = 1,1$	1,1
	Zasklení $U_g = 1,0$	1,0
	Zasklení $U_g = 0,6$	0,77
	Zasklení $U_g = 0,5$	0,70
Distanční rámeček		plastový
Typy otvírek	fix	✓
	otvíratelné a otevíratelné - sklopné	✓
	sklopné	✓
	balkonové dveře	✓
	balk. dveře s AL prahem	✓
	balk. dveře ven otevíratelné	✓
	odstavně-posuvné balk. dveře	✓
	vchodové dveře	
Stavební tvary	standard - pravoúhlá	✓
	šíkmá	✓
	oblouková	✓



### Dekory základní \*\*



### Dekory speciální \*\*



\* Pohledové šířky při základních profilech. \*\* Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.