

HLINÍKOVÉ DVEŘE VEKRA

Pevné a odolné v každé situaci



Futura Panel

Futura Standard

Hlavní důvody proč hliníkové dveře VEKRA

- 3komorový profilový systém s přerušným tepelným mostem
- stavební hloubka rámu a dveřního křídla je 72 mm, pohledová šířka 147 mm a výška okopu je 147 mm
- těsný práh s dvojitým těsněním, těsnicí břity chrání proti průniku vlhkosti, chladu a průvanu

Futura Panel

- systém pro částečně vytápěné prostory
- vhodný zejména jako vstupní portál do panelových domů nebo vstupní stěna do objektů, kde je uvažováno částečné vytápění

Futura Standard

- prostřední komora vyplněna tepelněizolačním materiálem
- vhodný do komerčních a administrativních budov a rodinných domů



VEKRA HLINÍKOVÉ DVEŘE

Pevné a odolné v každé situaci

Technické parametry

		PANEL	STANDARD
Design	plošně srovnané	✓	✓
Rozměry (mm)	stavební hloubka	72	72
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	147	147
	výška okopu (soklu)* nad čistou podlahou	175	175
Práh	typ	těsný	těsný
	výška prahu (mm)	18	18
	prahové těsnění	EPDM	EPDM
Těsnění	system těsnění	dorazové	dorazové
	počet	2	2
	barva	černá	černá
Součinitel prostupu tepla rámem a křídlem U_f		2,2	1,8
Součinitel prostupu tepla soklem a prahem U_f		2,0	1,6
Součinitel prostupu tepla dveřmi U_D			
Zasklení $U_g = 1,1$		1,6	1,4
Zasklení $U_g = 1,0$		1,6	1,4
Zasklení $U_g = 0,6$			1,1
Zasklení $U_g = 0,5$			1,1
Typy otvírek	dovnitř otvíravé	✓	✓
	ven otvíravé	✓	✓



PRÁH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Práh s přerušeným tepelným mostem efektivně zabraňuje únikům tepla. Těsnící břity chrání proti průniku vlhkosti, chladu a průvanu.

Standardní barevné provedení **



Bílá RAL
9016

RAL
9006

RAL
8011

RAL
7016

Dekory dřeva **



Zlatý dub
Golden oak

Ořech
Nussbaum

Mahagon
Mahagoni

Tmavý dub
Mooreiche

Barvy RAL **



1001

1003

1019

1036

2010

3000

4004

5007

5015

5021

6002



6016

6020

7001

7003

7006

7034

7036

7048

8007

8016

9004

* Pohledové šířky při základních profilech. ** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.