

Výrobce: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika

Vlastnost	Dřevohliníkové zdvižně posuvné dveře, typ HS PORTAL, systém HS96	
	S JEDNÍM POSUVNÝM KŘÍDLEM	S VÍCE POSUVNÝMI KŘÍDLY
Zatížení větrem	C2 / B3	
Vodotěsnost	9A	5A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	
Součinitel prostupu tepla	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 0,96 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	$U_d = 0,90 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Světelný činitel prostupu	0,82 se zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,77 se zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,79 se zasklením 6-18-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,78 se zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,77 se zasklením 8-14-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,70 se zasklením 6-16-4-14-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,69 se zasklením 6-14-6-14-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,68 se zasklením 8-14-6-12-6	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,67 se zasklením 8-12-6-12-8	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
0,75 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (Clearvision + 2x iplus LS)	
Solární faktor	0,64 se zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,57 se zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,61 se zasklením 6-18-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,61 se zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,59 se zasklením 8-14-6	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,50 se zasklením 6-16-4-14-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,49 se zasklením 6-14-6-14-6	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,48 se zasklením 8-14-6-12-6	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
	0,48 se zasklením 8-14-6-14-8	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
0,64 se zasklením 4-16-4-16-4	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (Clearvision + 2x iplus LS)	
Průvzdušnost	4	

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dne 1.4.2019



Ing. Jiří Korbelař  
manažer technického vývoje