

**nová**
**zelená**
**úsporám**

# SEZNAM VÝROBKŮ A TECHNOLOGIÍ

## (dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM)

*(ke dni 10.04.2019)*

Pro program Nová zelená úsporám je nutné použít **nové SVT kódy** zaregistrovaných výrobků. Aktuální přehled zaregistrovaných výrobků je možno nalézt na stránkách:

<http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/>, pro vyhledávání použijte IČO firmy (28436024) a nastavení volby na „IČ žadatele o zápis“.

**POZOR: v programu Nová zelená úsporám NELZE používat hodnoty součinitele prostupu tepla oknem získaných měření vzorového okna. Je nutno používat pouze hodnoty součinitele prostupu tepla oknem, které byly stanoveny výpočtem z prostupu tepla rámem, sklem a distančním rámečkem.**

*Pozn.: ve druhém čtvrtletí 2014 proběhla ze strany SFŽP korekce vypočtených součinitelů prostupu tepla výrobkem z důvodu dodatečného sjednocení rozměrů v rámci všech zaregistrovaných výrobků. Změněné hodnoty jsou v tabulce označeny indexem „(1)“*

### Doplňující informace

#### Větrací prvky oken

V rámci programu Nová zelená úsporám je nutno v rámci tepelných úspor řešit zajištění výměny vzduchu. Jedním z možných způsobů splnění tohoto požadavku jsou větrací zařízení v oknech. Vzhledem k velmi přísné kontrole je nutno používat větrací prvky, které jsou schopny zajistit 100% splnění tohoto požadavku. Z tohoto důvodu není možné jako větrací zařízení uvažovat provětrávací těsnění či integrované klapky v rámu okna a je nutno používat samostatné větrací prvky (Aereco, Renson, Siegenia).

DŘEVĚNÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_i$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdutnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
IV68	Dřevěné okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Dřevěná okna a balkónové dveře IV68 s dvojsklem (TGI)	SVT3979	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV68 s dvojsklem (SWISSPACER V)	SVT3981			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/m <sup>2</sup> K
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV68 s dvojsklem (Chromatech Plus)	SVT3980			$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
IV 78	Dřevěné okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Dřevěná okna a balkónové dveře IV78 s dvojsklem (TGI)	SVT2020	0,99 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV78 s dvojsklem (TGI)	SVT3002			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV78 s trojsklem (TGI)	SVT3002			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)
IV 84	Dřevěné okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Dřevěná okna a balkónové dveře IV84 s dvojsklem (CHROMATECH PLUS)	SVT3008	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV84 s dvojsklem (TGI)	SVT2253			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV84 s trojsklem (CHROMATECH PLUS)	SVT3011			$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV84 s trojsklem (TGI)	SVT3009			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
IV 94	Dřevěné okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Dřevěná okna a balkónové dveře IV94 s dvojsklem (CHROMATECH PLUS)	SVT3014	0,80 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV94 s dvojsklem (TGI)	SVT2400			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV94 s trojsklem (CHROMATECH PLUS)	SVT3016			$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV94 s trojsklem (TGI)	SVT3015			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
HS 68	HS portál	Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS68	SVT7401	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS68	SVT7401			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS68	SVT7401			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS68	SVT7401			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/(m <sup>2</sup> K)
HS 78	HS portál	Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS78	SVT7402	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS78	SVT7402			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS78	SVT7402			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,88 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS78	SVT7402			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/(m <sup>2</sup> K)
HS 94	HS portál	Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS94	SVT7460	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS94	SVT7460			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS94	SVT7460			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,94 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS94	SVT7460			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)
HS 96	HS portál	Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS96	SVT7461	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS96	SVT7461			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS96	SVT7461			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,94 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL, HS96	SVT7461			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)

**DŘEVĚNÁ ŠPALETOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený měřením $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>ANTIK</b>	Dřevěné špaletové okno a balkónové dveře	Dřevěná špaletová okna a balkónové dveře (ANTIK)	<b>SVT3248</b>	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)	3/4	$U_g=1,3$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)

**DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>IV 96</b>	Dřevohliníkové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Dřevěná okna a balkónové dveře IV96 (DH78) s dvojsklem (CHROMATECH PLUS)	<b>SVT3212</b>	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV96 (DH78) s dvojsklem (TGI)	<b>SVT3227</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV96 (DH78) s trojsklem (CHROMATECH PLUS)	<b>SVT3230</b>			$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěná okna a balkónové dveře IV96 (DH78) s trojsklem (TGI)	<b>SVT3231</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K)
		$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,75 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,72 W/(m <sup>2</sup> K)				

**DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>VD68</b>	Dřevěné vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevěné vchodové dveře (2014) IV68 s dvojsklem (TGI), s výplní 24mm, 34mm, 42mm	<b>SVT5364</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	3/4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné vchodové dveře (2014) IV68 s dveřovkou 68mm	<b>SVT5365</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>VD78</b>	Dřevěné vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevěné vchodové dveře (2014) IV78 s dvojsklem, s trojsklem (TGI), s výplní 24mm, 34mm, 40mm, 42mm	<b>SVT5366</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	Kazeta 24mm $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						Kazeta 34mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						Kazeta 42mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						Plná deska $U_v=0,99$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,74 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)						
$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)						
$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
Kazeta 24mm $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)						
Kazeta 34mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,98 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
Kazeta 42mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,98 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
Kazeta 40mm $U_v=0,66$ W/m <sup>2</sup> K	0,91 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						

DŘEVĚNÉ VSTUPNÍ DVEŘE							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]
VD78	Dřevěné vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevěné vchodové dveře (2014) IV78 s dveřovkou 78mm	SVT5367	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	Plná deska $U_v=0,84$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
VD84	Dřevěné vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevěné vchodové dveře (2014) IV84 s dvojsklem (TGI)	SVT5368	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné vchodové dveře (2014) IV84 s trojsklem (TGI), s výplní 34mm, 40mm, 42mm, 48mm	SVT5369	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,91 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						Kazeta 34mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
		Kazeta 42mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
		Kazeta 40mm $U_v=0,66$ W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
		Kazeta 48mm $U_v=0,55$ W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
		Dřevěné vchodové dveře (2014) IV84 s dveřovkou 84mm	SVT5371	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)		Plná deska $U_v=0,77$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
		$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,88 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,72 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
VD94	Dřevěné vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevěné vchodové dveře (2014) IV94 s dvojsklem, s trojsklem (TGI), s výplní 34mm, 42mm, 48mm	SVT5376	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevěné vchodové dveře (2014) IV94 s dveřovkou 94mm	SVT5377	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,91 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						Kazeta 34mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						Kazeta 42mm $U_v=0,79$ W/m <sup>2</sup> K	0,93 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
		Kazeta 48mm $U_v=0,55$ W/m <sup>2</sup> K	0,80 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
		Plná deska $U_v=0,73$ W/m <sup>2</sup> K	0,79 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)				
		$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,86 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>				
$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						

**DŘEVOHLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>VD96 (DH78)</b>	Dřevo-hliníkové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Dřevohliníkové vchodové dveře IV96 (DH78) s dvojsklem, s výplní 24+2mm	<b>SVT6362</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	3-4	Plná deska $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K $U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K $U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) 1,2 W/(m <sup>2</sup> K) 1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevohliníkové vchodové dveře IV96 (DH78) s trojsklem, s výplní 40+2mm	<b>SVT6363</b>	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	3-4	Plná deska $U_v=0,66$ W/m <sup>2</sup> K $U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K $U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K $U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/(m <sup>2</sup> K) 0,97 W/(m <sup>2</sup> K) 0,92 W/(m <sup>2</sup> K) 0,87 W/(m <sup>2</sup> K)
		Dřevo-hliníkové vchodové dveře	<b>SVT7592</b>	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	4	Dveřní deska $U_{dd}=0,84$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)

PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>PREMIUM</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PREMIUM, PASIV s dvojsklem	<b>SVT3035</b>	0,88 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře PREMIUM, PASIV s trojsklem	<b>SVT3050</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>PASIV</b> (do 31.10.2014)						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,72 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>KOMFORT</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře KOMFORT s dvojsklem (TGI)	<b>SVT3653</b>	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře KOMFORT s trojsklem (TGI)	<b>SVT3656</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>PERFEKT</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PERFEKT s dvojsklem (TGI)	<b>SVT3650</b>	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře PERFEKT s trojsklem (TGI)	<b>SVT3652</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>TREND</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře TREND s dvojsklem (TGI)	<b>SVT3647</b>	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře TREND s trojsklem (TGI)	<b>SVT3649</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,88 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,75 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>OPTIMUM</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře OPTIMUM s dvojsklem (TGI)	<b>SVT3644</b>	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře OPTIMUM s trojsklem (TGI)	<b>SVT3646</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,88 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,75 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>CLASSIC</b> (do 31.1.2015)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC s dvojsklem	<b>SVT3053</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC s trojsklem	<b>SVT3055</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>GAMA</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře GAMA s dvojsklem	<b>SVT3081</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře GAMA s trojsklem	<b>SVT3090</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>DESIGN</b> (do 31.10.2014)	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře SIGMA PLUS, DESIGN s dvojsklem	<b>SVT3077</b>	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře SIGMA PLUS, DESIGN s trojsklem	<b>SVT3078</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>OMEGA</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře OMEGA s dvojsklem	<b>SVT3066</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře OMEGA s trojsklem	<b>SVT3076</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>

**PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>PRIMA</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PRIMA s dvojsklem	<b>SVT3030</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře PRIMA s trojsklem	<b>SVT3033</b>			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>BASIC, EFEKT</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře BASIC, EFEKT s dvojsklem	<b>SVT1926</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře BASIC, EFEKT s trojsklem	<b>SVT3029</b>			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>PRAKTIK</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PRAKTIK s dvojsklem	<b>SVT4091</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4/3	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře PRAKTIK s trojsklem	<b>SVT4092</b>			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>ECONOMY</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře ECONOMY s dvojsklem	<b>SVT4093</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4/3	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastová okna a balkónové dveře ECONOMY s trojsklem	<b>SVT4094</b>			$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,85 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
<b>KOMFORT EVO, DESIGN EVO</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře KOMFORT EVO, DESIGN EVO	<b>SVT6606</b>	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>STYLE EVO</b>	Plastové okno, balkónové dveře	Plastová okna a balkónové dveře STYLE EVO	<b>SVT9340</b>	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>PERFEKT EVO, SIGMA EVO, GAMA EVO</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PERFEKT EVO, SIGMA EVO, GAMA EVO	<b>SVT6613</b>			$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,78 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>PREMIUM EVO</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PREMIUM EVO	<b>SVT6748</b>	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,77 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>PASIV EVO</b>	Plastové okno, balkónové dveře a balkónové dveře s AL prahem	Plastová okna a balkónové dveře PASIV EVO	<b>SVT6749</b>	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,84 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,77 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/(m <sup>2</sup> K)

PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE								
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]	
PRIMA	Plastové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Plastové vchodové dveře PRIMA s dvojsklem, s výplní 24mm	SVT3975	1,63 W/(m <sup>2</sup> K)	3	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
		Plastové vchodové dveře PRIMA s trojsklem, s výplní 39-40mm		SVT3976			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm bez výzuhy*		
						$U_v=(0,83-1,08)$ W/m <sup>2</sup> K	1,2-1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm s výztuhou TPR (barevná)*		
						$U_v=(0,98-1,16)$ W/m <sup>2</sup> K	1,3-1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
BASIC, EFEKT	Plastové vchodové dveře	Plastové vchodové dveře BASIC, EFEKT s dvojsklem, s výplní 24mm	SVT3970	1,63 W/(m <sup>2</sup> K)	3	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
		Plastové vchodové dveře BASIC, EFEKT s trojsklem, s výplní 39-40mm		SVT3973			$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm bez výzuhy*		
						$U_v=(0,83-1,08)$ W/m <sup>2</sup> K	1,2-1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm s výztuhou TPR (barevná)*		
						$U_v=(0,98-1,16)$ W/m <sup>2</sup> K	1,3-1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
DESIGN (do 31.10.2014)	Plastové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Plastové vchodové dveře DESIGN s dvojsklem, s výplní 24mm	SVT3967	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř)	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
		Plastové vchodové dveře DESIGN s trojsklem, s výplní 39-40mm		SVT3968		2 (2kř)	$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>	
						PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm bez výzuhy*		
						$U_v=(0,83-1,08)$ W/m <sup>2</sup> K	1,2-1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						Dveřní výplně 39mm s výztuhou TPR (barevná)*		
						$U_v=(0,98-1,16)$ W/m <sup>2</sup> K	1,3-1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	

\* detailní přehled registrovaných dveří s dveřními výplněmi VPTREND a parametry  $U_d$  naleznete na <http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobu/> v tabulce parametrů dveří



PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE									
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]		
<b>CLASSIC</b> (do 31.1.2015)	Plastové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře (vedlejší vchodové dveře jen Classic)	Plastové vchodové dveře CLASSIC, PASIV s dvojsklem, s výplní 24mm	<b>SVT3943</b>	1,71 W/(m <sup>2</sup> K)	3 (1kř)	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)		
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)		
		PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>						
		PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)						
		PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)						
<b>PASIV</b> (do 31.1.2015)		Plastové vchodové dveře CLASSIC, PASIV s trojsklem, s výplní 39-40mm	<b>SVT3945</b>				4 (2kř)	$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
								$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
	$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>							
	PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>							
	PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)							
	Dveřní výplně 39mm bez výzuhu*								
	$U_v=(0,83-1,08)$ W/m <sup>2</sup> K	1,3-1,4 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>							
	Dveřní výplně 39mm s výztuhou TPR (barevná)*								
	$U_v=(0,98-1,16)$ W/m <sup>2</sup> K	1,4-1,5 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>							
<b>OMEGA</b>	Plastové vchodové dveře	Plastové vchodové dveře OMEGA, GAMA s dvojsklem, s výplní 24mm	<b>SVT3964</b>	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř)		$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)		
		PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)						
		PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)						
		PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)						
<b>GAMA</b> (do 31.10.2014)		Plastové vchodové dveře OMEGA, GAMA s trojsklem, s výplní 39-40mm	<b>SVT3965</b>				2 (2kř)	$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
								$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
	$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>							
	PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)							
	PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)							
	Dveřní výplně 39mm bez výzuhu*								
	$U_v=(0,83-1,08)$ W/m <sup>2</sup> K	1,2-1,3 W/(m <sup>2</sup> K)							
	Dveřní výplně 39mm s výztuhou TPR (barevná)*								
	$U_v=(0,98-1,16)$ W/m <sup>2</sup> K	1,3-1,4 W/(m <sup>2</sup> K)							
<b>KOMFORT EVO</b>	Plastové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Plastové vchodové dveře KOMFORT EVO	<b>SVT6615</b>	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř)		$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)		
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)		
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/(m <sup>2</sup> K)		
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)		
						3 (2kř)	PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	
							PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	
							PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	
							PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)	
							PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)	
	Dveřní výplně 39mm								
	$0,83-1,2$ W/(m <sup>2</sup> K)	1,0-1,2 W/(m <sup>2</sup> K)							

\* detailní přehled registrovaných dveří s dveřními výplněmi VPTREND a parametry  $U_d$  naleznete na <http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/> v tabulce parametrů dveří

PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]
KOMFORT EVO	Plastové vchodové dveře a vedlejší vchodové dveře	Plastové vchodové dveře KOMFORT EVO s překryvnou výplní 64mm	SVT6616	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř) 3 (2kř)	Výplň 64 mm $U_g=0,51$ W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)
PERFEKT EVO	Plastové vchodové dveře	Plastové vchodové dveře PERFEKT EVO	SVT6617	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř) 3 (2kř)	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24HPL, $U_v=1,15$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24PVC, $U_v=1,26$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24AL, $U_v=1,2$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40HPL, $U_v=0,63$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40ABS, $U_v=0,61$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)
Dveřní výplně 39mm						0,83-1,2 W/(m <sup>2</sup> K)	1,0-1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
		Plastové vchodové dveře PERFEKT EVO s překryvnou výplní 64mm	SVT6618	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4 (1kř) 3 (2kř)	Výplň 64 mm $U_g=0,51$ W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/(m <sup>2</sup> K)

\* detailní přehled registrovaných dveří s dveřními výplněmi VPTREND a parametry  $U_d$  naleznete na <http://registrace.novazelenausporam.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobu/> v tabulce parametrů dveří

PLASTOVÝ HS PORTÁL							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
HS PORTAL Salamander (do 19.2.2019)	Plastový HS portál	Plastové zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL Salamander	SVT7403	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,97 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,90 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,82 W/(m <sup>2</sup> K)
HS PORTAL EVO (od 20.2.2019)	Plastový HS portál	Plastové zdvižně posuvné dveře typ HS PORTAL EVO	SVT9653	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	0,95 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,88 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/(m <sup>2</sup> K)

**HLINÍKOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE**

Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
<b>FUTURA STANDARD</b>	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA STANDARD s dvojsklem	<b>SVT3449</b>	1,6 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
		Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA STANDARD s trojsklem	<b>SVT3451</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>FUTURA EXCLUSIVE</b> (do 1.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA EXCLUSIVE	<b>SVT6139</b>	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>FUTURA EXCLUSIVE</b> (od 1.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA EXCLUSIVE	<b>SVT6139</b>	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>METALIC STANDARD</b>	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře METALIC STANDARD s dvojsklem	<b>SVT3452</b>	1,6 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
		Hliníková okna a balkónové dveře METALIC STANDARD s trojsklem	<b>SVT3455</b>			$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>METALIC EXCLUSIVE</b> (do 1.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře METALIC EXCLUSIVE	<b>SVT6140</b>	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>METALIC EXCLUSIVE</b> (od 1.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře METALIC EXCLUSIVE	<b>SVT6140</b>	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>FUTURA METALIC EXCLUSIVE</b> (od 4.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA, METALIC EXCLUSIVE	<b>SVT9265</b>	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>FUTURA METALIC EXCLUSIVE</b> (od 4.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA, METALIC EXCLUSIVE	<b>SVT9265</b>	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,3 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
<b>FUTURA METALIC EXCLUSIVE</b> (od 4.3.2019)	Hliníkové okno	Hliníková okna a balkónové dveře FUTURA, METALIC EXCLUSIVE	<b>SVT9265</b>	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,96 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,89 W/(m <sup>2</sup> K)

HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla dveřmi stanovený výpočtem $U_d$ [W/m <sup>2</sup> K]
FUTURA STANDARD (do 1.3.2019)	Hliníkové dveře	Hliníkové vchodové dveře FUTURA STANDARD s dvojsklem, s výplní 24mm	SVT3376	1,8 W/(m <sup>2</sup> K)	2	U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
		Hliníkové vchodové dveře FUTURA STANDARD s trojsklem, s výplní 40mm	SVT3429			PUR24, U <sub>v</sub> =1,15 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24AL, U <sub>v</sub> =1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =0,6W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						PUR40, U <sub>v</sub> =0,63 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
METALIC STANDARD (do 1.3.2019)	Hliníkové dveře	Hliníkové vchodové dveře METALIC STANDARD s dvojsklem, s výplní 24mm	SVT3431	1,8 W/(m <sup>2</sup> K)	2	U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
		Hliníkové vchodové dveře METALIC STANDARD s trojsklem, s výplní 40mm	SVT3434			PUR24, U <sub>v</sub> =1,15 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24AL, U <sub>v</sub> =1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =0,6W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
						PUR40, U <sub>v</sub> =0,63 W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K) <sup>(1)</sup>
FUTURA METALIC EXCLUSIVE (od 4.3.2019)	Hliníkové dveře	Hliníkové vchodové dveře FUTURA, METALIC EXCLUSIVE	SVT9255	1,9 W/(m <sup>2</sup> K)	2	U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24bílá, U <sub>v</sub> =1,26 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24barva, U <sub>v</sub> =1,15W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =0,5W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40bílá, U <sub>v</sub> =0,61 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40barva, U <sub>v</sub> =0,63 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						Dveřní výplně 39mm	
						U <sub>v</sub> =0,7 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						Překryvné dveřní výplně 54mm	
U <sub>v</sub> =0,57 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)						
FUTURA METALIC STANDARD (od 4.3.2019)	Hliníkové dveře	Hliníkové vchodové dveře FUTURA, METALIC STANDARD	SVT9254	1,8 W/(m <sup>2</sup> K)	2	U <sub>g</sub> =1,1 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24bílá, U <sub>v</sub> =1,26 W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR24barva, U <sub>v</sub> =1,15W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
						U <sub>g</sub> =0,5W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40bílá, U <sub>v</sub> =0,61 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						PUR40barva, U <sub>v</sub> =0,63 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						Dveřní výplně 39mm	
						U <sub>v</sub> =0,7 W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						Překryvné dveřní výplně 54mm	
U <sub>v</sub> =0,57 W/m <sup>2</sup> K	1,0 W/(m <sup>2</sup> K)						

HLINÍKOVÝ HS PORTAL							
Typové označení	Výrobek	Název	Kód	Prostup tepla rámem $U_f$ [W/m <sup>2</sup> K]	Průvzdušnost ČSN EN 12207	Zasklení	Prostup tepla oknem stanovený výpočtem $U_w$ [W/m <sup>2</sup> K]
STANDARD	Hliníkový HS portál	Hliníkové zdvižně posuvné dveře HS PORTAL STANDARD	SVT9241	2,6 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,6 W/(m <sup>2</sup> K)
				2,5 W/(m <sup>2</sup> K)		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,5 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,2 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)						
SLIM	Hliníkový HS portál	Hliníkové zdvižně posuvné dveře HS PORTAL SLIM	SVT9240	2,4 W/(m <sup>2</sup> K)	4	$U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
				2,3 W/(m <sup>2</sup> K)		$U_g=1,0$ W/m <sup>2</sup> K	1,4 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,7$ W/m <sup>2</sup> K	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
						$U_g=0,6$ W/m <sup>2</sup> K	0,99 W/(m <sup>2</sup> K)
$U_g=0,5$ W/m <sup>2</sup> K	0,91 W/(m <sup>2</sup> K)						

### Novinky:

- Dne 10.04.2019** byly doplněny nová hliníková okna EXCLUSIVE, nové hliníkové dveře EXCLUSIVE a STANDARD  
byly doplněny hliníkové HS portály SLIM a plastové HS portály EVO
- Dne 7.08.2018** byl doplněn systém STYLE EVO
- Dne 5.04.2018** byly doplněny hliníkové HS portály STANDARD
- Dne 11.09.2017** byla opravena hodnota prostupu tepla rámem u dřevohliníkových vstupních dveří
- Dne 3.12.2015** byly doplněny dřevohliníkové hladké dveře (dveřovka)
- Dne 4.11.2015** byly upraveny součinitelé prostupu tepla  $U_w$  u HS portálů, které byly způsobeny změnou metodiky výpočtu ze strany SFŽP
- Dne 21.10.2015** byly doplněny HS portály HS 94 a HS 96
- Dne 17.09.2015** byly doplněny HS portály HS 68, HS 78 a HS portal Salamander
- Dne 26.02.2015** byly upraveny texty ve sloupci „Výrobek“ u plastových a dřevěných výrobků
- Dne 15.01.2015** byla doplněna plastová okna PREMIUM EVO a PASIV EVO
- Dne 21.11.2014** byla doplněna plastová okna KOMFORT EVO, DESIGN EVO, PERFEKT EVO, SIGMA EVO, GAMA EVO a vstupní dveře KOMFORT EVO a PERFEKT EVO.
- Dne 15.9.2014** byly doplněny vstupní dřevohliníkové dveře IV96 (DH78), oprava u Futura Exclusive a Metallic Exclusive z minulého doplnění (okna místo dveře)
- Dne 21.8.2014** byla doplněna hliníková okna Futura Exclusive a Metallic Exclusive
- Dne 28.7.2014** byly aktualizovány vypočtené hodnoty součinitelů prostupu tepla  $U_w$  a  $U_D$ . Úpravu udělalo SFŽP sjednocením rozměru oken a dveří v rámci všech zaregistrovaných výrobků. Hodnoty jsou označeny přidáním horního indexu „(1)“
- Dne 18.2.2014** byly doplněny nové dřevěné vstupní dveře a špaletová okna
- Dne 3.2.2014** byla upravena hodnota prostupu tepla dveřmi s dvojsklem a výplní 24 mm OMEGA, GAMA (SVT3964)
- Dne 3.2.2014** byla upravena hodnota prostupu tepla dveřmi s dvojsklem a výplní 24 mm DESIGN (SVT3967)
- Dne 19.12.2013** byla opravena chyba u hodnot prostupu tepla oknem IV96 (výrobek SVT3231)
- Dne 20.9.2013** byly zapsány dřevěné vstupní dveře
- Dne 12.9.2013** byly zapsány plastové vstupní dveře
- Dne 9.9.2013** byla zapsána dřevěná okna a balkónové dveře IV68 (ChromatechPlus, Swisspacer)
- Dne 9.9.2013** byla zapsána plastová okna a balkónové dveře CLASSIC s trojsklem, PREMIUM s trojsklem, GAMA s trojsklem
- Dne 6.9.2013** byla zapsána dřevěná okna a balkónové dveře IV68 (TGI)
- Dne 5.9.2013** byly zapsány další plastová a dřevěná okna a balkónové dveře
- Dne 2.9.2013** byly zapsány hliníkové výrobky
- Dne 22.8.2013** byly zapsány první výrobky do seznamu Nová zelená úsporám